

PHỤ KIỆN ỐNG THÉP LƯƠN DÂY ĐIỆN G.I

G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS

**Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình**

**Hộp nhôm nổi kín nước IP67 (Water - Proof Aluminum Box - IP67)**

Tiêu chuẩn (Standard): IEC 60529 : 2001

Vật liệu (Material): Hộp kim nhôm sơn tĩnh điện + Ron cao su kín nước (Aluminum alloy + Gasket)

Cấp độ bảo vệ (Ingression protection Class): IP 67

Nhiệt độ sử dụng (Temperature range): -50° C to 130° C



Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Dimension W x L x D (mm)
HNKN 80 75 59	80 x 75 x 59
HNKN 100 100 80	100 x 100 x 80
HNKN 115 65 55	115 x 65 x 55
HNKN 120 80 55	120 x 80 x 55
HNKN 125 125 80	125 x 125 x 80
HNKN 160 160 90	160 x 160 x 90
HNKN 220 147 80	220 x 147 x 80

**Hộp công tắc nổi 3 lỗ/5 lỗ (Weather - Proof Surface Switch/Square Box For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)**

Tiêu chuẩn (Standard): UL 514A

Vật liệu (Material): Hộp kim nhôm (Aluminum alloy)



Sử dụng ống ren JIS C 8305 loại C (Japan)		Sử dụng ống ren BS31/BS4568 (England)		Sử dụng ống ren IMC - UL 1242 (USA) (*Sử dụng ống ren RSC - UL 6 (USA))	
Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Size (mm)	Mã sản phẩm Product Code (**)	Kích thước Size (mm)(**)	Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Size (inch)
HN15719	19	BHN15719/20	19/20	(*AHN15712	1/2
HN15725	25	BHN15725	25	(*AHN15734	3/4
HN10219	19	BHN10219/20	19/20	(*AHN10212	1/2
HN10225	25	BHN10225	25	(*AHN10234	3/4



**Hộp đấu dây tròn nổi 5 lỗ (Weather - Proof Circular Surface Box - 1/2/3/4 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type)**

Tiêu chuẩn (Standard): UL 514A

Vật liệu (Material): Hộp kim nhôm (Aluminum alloy)



Sử dụng ống ren JIS C 8305 loại C (Japan)		Sử dụng ống ren BS31/BS4568 (England)		Sử dụng ống ren IMC - UL 1242 (USA) (*Sử dụng ống ren RSC - UL 6 (USA))	
Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Size (mm)	Mã sản phẩm Product Code (**)	Kích thước Size (mm)(**)	Mã sản phẩm Product Code	Kích thước Size (inch)
HNT19	19	BHNT19/20	19/20	(*AHNT12	1/2
HNT25	25	BHNT25	25	(*AHNT34	3/4



CAT VAN LOI Co., Ltd  
Cert No.TUV/100 122231  
ISO 9001: 2015  
Quality Management System



(\*\*) Tiêu chuẩn BS 31: Kích thước ống là 19 mm  
Tiêu chuẩn BS 4568: Kích thước ống là 20 mm

(\* Mã sản phẩm phụ kiện sử dụng cho ống  
luồn dây điện RSC thay "A" = "R"