

THANH CHỐNG ĐA NĂNG & PHỤ KIỆN

Giải pháp trọn gói vật tư cơ điện (M&E) cho mọi công trình

Thanh chống đa năng/Đầu chụp thanh chống đa năng (Slotted UniStrut/Double UniStrut/Universal Channel)



Tiêu chuẩn (Standard): - Mạ kẽm nhúng nóng: BS EN ISO 1461 : 1999

- Mạ điện BS EN 10147 : 1992

- Thủ tải an toàn QUATEST No.3 theo bảng tra tải trọng tối đa trang 63

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Pre - galvanized steel),
Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot - dip galvanized steel),
Thép sơn tĩnh điện (Powder coated steel)

Độ dày (Thickness): 2.0 mm, 2.5 mm

(***) Mã sản phẩm chi tiết sẽ căn cứ trên bảng báo giá

Mã sản phẩm (Có đục lỗ) Product Code (***)	Mã sản phẩm (Không đục lỗ) Product Code (***)	Kích thước Size (mm)
UCS4141	UC4141	41 x 41 x 3000/6000/(*)
UCS4121	UC4121	41 x 21 x 3000/6000/(*)
DUCS4141	DUC4141	82 x 41 x 3000/6000/(*)
DUCS4121	DUC4121	42 x 41 x 3000/6000/(*)
BUCS4141/BUCST4141		41 x 41
BUCS4121/BUCST4121		41 x 21
NUC4141		41 x 12 x 3000

(*) Chiều dài thanh Unistrut được cắt theo yêu cầu của khách hàng với khối lượng đặt hàng lớn



Kẹp treo thanh chống đa năng kiểu Clevis

(Clevis Unistrut Hanger)

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Pre - galvanized steel),
Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot - dip galvanized steel),

(***) Mã sản phẩm chi tiết sẽ căn cứ trên bảng báo giá

Mã sản phẩm Product Code (***)	Kích thước thanh Unistrut Unistrut Size (mm)
KCLU4141	41 x 41/41 x 21

