






CSD12 60W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





CSD12 70W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





CSD12 80W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





CSD12 100W

PHÂN BỐ QUANG




LƯỚI ĐỘ RỌI





CSD12 120W

PHÂN BỐ QUANG



LƯỚI ĐỘ RỌI



Model	Công suất	Dải điện áp hoạt động	Hệ số công suất	Hiệu suất sáng	Quang thông	Nhiệt độ màu	Khả năng chịu xung sét	Chỉ số hoàn màu	Tuổi thọ	Cấp bảo vệ	Đường kính lỗ cột đèn	Kích thước (DxRxH)
	W	V		lm/W	lm	K	kV		Giờ		mm	mm
CSD12 60W	60	100 ÷ 277	0.9	150	9000	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	64	515x200x75
CSD12 70W	70	100 ÷ 277	0.9	140	9800	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	64	515x200x75
CSD12 80W	80	100 ÷ 277	0.9	140	11200	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	64	515x200x75
CSD12 100W	100	100 ÷ 277	0.9	150	15000	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	64	560x228x85
CSD12 120W	120	100 ÷ 277	0.9	145	17400	4000/5000	10	≥70	50000	IP66, IK08	64	560x228x85