



PEXI11CW**Đặc điểm:**

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 4W
- Loại Pin: Ni-Cd (3.6V 0.9Ah).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >3 giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Gắn tường hoặc gắn trần.

Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 4W
- Battery: Ni-Cd (3.6V 0.9Ah).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >3 hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Wall or ceiling.

PEXJ22SC**Đặc điểm:**

- Chế độ hoạt động: liên tục.
- Loại bóng: Led
- Nguồn cung cấp: 220~240V/50-60Hz.
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 40°C.
- Công suất tiêu thụ: 5W
- Loại Pin: Ni-Cd (6V 800mAh).
- Sạc: tự động.
- Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ.
- Thời gian sạc: ~24giờ.
- Thời gian hoạt động của ắc quy: >3 giờ.
- Chức năng an toàn: tự ngắt mạch khi nạp đủ.
- Lắp đặt: Treo trần (2 mặt).

Features:

- Mode of operation: Maintained.
- Lamp: Led
- Rated supply voltage: 220~240V/50-60Hz.
- Operation temperature: -10 ~ 40°C.
- Power consumption: 5W
- Battery: Ni-Cd (6V 800mAh).
- Charger: automatic.
- Charging monitor: Red led.
- Charging time: ~24hours.
- Emergency duration: >3 hours.
- Safety feature: low-volt cut-off to prevent overdischarge of battery..
- Install: Suspension (2 side).

