

KÍNH BẢO VỆ 3M™ TOUR-GUARD™ V TGV01-100, TRÒNG TRONG

3M ID 7100086111, UPC 50051141563911



- Giải pháp kính tế phù hợp cho ứng dụng thông thường và cho khách tham quan nhà máy
- Thêm phần bảo vệ phía 2 bên cạnh sườn của kính
- Kích thước phù hợp với phần lớn mọi người

Chi tiết

Đặc điểm nổi bật		
Giải pháp kính tế phù hợp cho ứng dụng thông thường và cho khách tham quan nhà máy	Thêm phần bảo vệ phía 2 bên cạnh sườn của kính	Kích thước phù hợp với phần lớn mọi người
Đạt tiêu chuẩn CSA Z94.3 và ANSI Z87.1-2015	Tròng kính polycarbonate hấp thụ 99,9% tia cực tím và tia UVB lên đến 380 nm	

Kính bảo hộ Tour-Guard V tiêu chuẩn, tiết kiệm phù hợp với khách tham quan nhà máy hoặc mục đích sử dụng thông thường. Cung cấp bảo vệ khỏi các tác động phía trước và khu vực hai cạnh bên của kính. Tròng kính được làm bằng polycarbonate.

Thuộc tính tiêu biểu

Chi tiết	
Bảo vệ chống UV	99.9%
Bảo vệ chống bắn	Có
Chất liệu ống kính	Polycarbonate
Dòng sản phẩm	V
Kiểu bịt kín	Không có đệm
Kiểu khung	Không khung
Kiểu đèn đài	Classic
Lớp phủ kính	Không phủ
Màu khung	Trong Suốt
Màu kính	Trong Suốt
Màu đèn đài	Trong Suốt
Mắt kính chống sương	Có
Mắt kính có lớp phủ chống trầy xước	không
Nguyên liệu khung	Nhựa
Ngành công nghiệp được khuyến nghị	Xây dựng, Sản xuất thực phẩm và đồ uống, Sản xuất chung, Bảo trì, sửa chữa và vận hành quân sự (MRO), Gia công kim loại, Thị trường Công nghiệp phụ trợ ô-tô, Dầu khí, Vận tải, Kim loại chính, Khai khoáng, Dược phẩm
Nhãn hiệu	Tour-Guard™
Sản phẩm đeo mắt	Tiết kiệm
Số lượng trường hợp	100
Tính năng thoải mái	Các tấm chắn bên tích hợp, Bao phủ trên kính, Bảo vệ chống va đập
Đánh dấu ống kính	3M Z87+
Ứng dụng được khuyến nghị	Khoan, Bảo trì cơ sở, Mài, Làm sạch, Xử lý, Lắp ráp, Hư hỏng, Cưa, Chà nhám, Nề, Sơn, Hàn, Gia công, Điện, Vận hành máy móc

Kích thước và phân loại	
Chiều cao tổng thể (Số liệu)	16.51 cm
Chiều dài (Mét)	16.51 cm
Chiều rộng (Mét)	5.715 cm