



Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin UB004C

Bộ Trữ Pin Đeo Vai PDC1500

Phụ kiện

Đầu thổi 74

Mã số 1914H0-2

Đầu thổi thích hợp để thổi lá rụng ướt hoặc các vật nặng khác.



Đầu thổi đẹp

Mã số 1914H1-0

Đầu thổi để thổi lá rụng bám trên mặt đất, v.v.



Bộ trữ pin đeo vai

Bộ trữ pin đeo vai

Công suất điện cao 1,500Wh

PDC1500A01

Sạc DC4001

Mã số 191L00-4

Thời gian sạc

PDC1500: 450 phút



Công suất điện 1,200Wh

PDC1200A02

Sạc DC4001

Mã số 191L00-4

Thời gian sạc

PDC1200A02: 360 phút



XPT

Khả năng chống nước cao cho phép máy vận hành ngay cả khi bị ướt nước.

Dùng pin

Máy thổi UB003C



Máy cắt cỏ UR101C



Máy thổi đeo vai UB004C



Máy cắt cỏ đẩy LM001C



Bộ chuyển đổi

40Vmax

Mã số 191N62-4



Bộ chuyển đổi giữa bộ cấp nguồn đeo vai và sản phẩm sử dụng pin 40V max.

18Vx2

Mã số 191J51-5



Bộ chuyển đổi giữa bộ cấp nguồn đeo vai và sản phẩm sử dụng pin 18Vx2 LXT.

Lực thổi tối đa

Chế độ Boost*

28 N

Lưu lượng khí tối đa

Chế độ Boost*

20.9 m³/phút

Với đầu thổi tiêu chuẩn / PDC1500

Thời gian sử dụng

Lực thổi 10N / Lực thổi tối đa

200 / 55 phút

Với đầu thổi tiêu chuẩn / PDC1500 / Cần điều chỉnh tốc độ

*Sử dụng liên tục chế độ Boost tối đa là 10 giây. Sau 10 giây, trong quá trình sử dụng, máy không chuyển sang chế độ Boost trong 20 giây.

Thời gian sử dụng liên tục (tương đương) khi sạc đầy pin với cần điều chỉnh tốc độ

Bộ trữ pin đeo vai	Lực thổi	Thời gian sử dụng liên tục (tương đương): thấp				
		5N	10N	15N	23N	25N
PDC1500A01	500	200	110	60	55	
PDC1200A02	350	140	80	45	-	

Thời gian sạc

DC4001
Mã số 191L00-4



PDC1500
450 phút



PDC1200
360 phút



Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin

UB004CZ

	Nhiều tốc độ	Lưu lượng khí tối đa	với PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ, chế độ 1 / 2 / 3: 8.5 / 15.2 / 19.7 m ³ /phút
	Chức năng chống khởi động lại	Tốc độ khí tối đa	với PDC1500, chế độ Boost: 20.9 m ³ /phút
	3 tốc độ điện tử	Lực thổi	với PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ, chế độ 1 / 2 / 3: 33.2 / 59.0 / 76.3 m/s
	Ổn định tốc độ điện tử	Lực thổi	với PDC1500, chế độ Boost: 80.7 m/s
	Phụ kiện kèm theo:	Tốc độ không tải	với PDC1500, cần điều chỉnh tốc độ, chế độ 1 / 2 / 3: 5 / 15 / 25 N
	Dây đeo (gắn với dây đeo vai) (162D24-9), dây đeo (gắn với ống thổi) (162D25-7), đầu thổi (1914H0-2), đầu thổi đẹp (1914H1-0)	Thời gian sử dụng liên tục (Kèm theo)	với PDC1500, chế độ Boost: 28 N
		Độ rung	cần điều chỉnh tốc độ, chế độ 1 / 2 / 3: 10,500 / 18,000 / 22,500 v/p
		Cường độ âm thanh	chế độ Boost: 23,800v/p
		Độ ồn động cơ	55-200 phút
		Hệ số tiếng ồn K	Đầu thổi tiêu chuẩn PDC1500
		Kích thước (L x W x H)	PDC1500
		Trọng lượng (Pin)	Vận hành không tải, EN50636-2-100: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
			EN50636-2-100: 82.3 dB(A)
			EN50636-2-100: 96.1 dB(A)
			3.1, 2.1 dB(A)
			460 x 575 x 585 mm
			16.5 - 18.6 kg
			PDC1200 - PDC1500
			UB004CZ: Không kèm pin, sạc.

Bộ Trữ Pin Đeo Vai

PDC1500A01

Dung lượng	43.55 Ah
Công suất điện	1,567.8 Wh
Số lượng cell	130
Thời gian	450 phút.
Kích thước (L x W x H)	Không gồm dây đeo vai: 369 x 312 x 131 mm
Trọng lượng	Gồm dây đeo vai: 10.9 kg*
	Chỉ gồm pin: 12.9 kg*
	Bên pin: 1.2 m
	Bên bộ chuyển đổi: 0.6 m
Dây dẫn	
	*không theo tiêu chuẩn EPTA
	Phụ kiện kèm theo:
	Dây đeo vai (1913P9-4), sạc (DC4001), dây dẫn (667234-4).

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và năng suất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-042024-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 191-1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - VSP Bắc Ninh, P. Phú Châu,
TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh,
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng,
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 3, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ,
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk,
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Dã An Hoàng Hai Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
ĐT: 0225 863 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 56-58 đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc,
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0639

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,
ĐT: 0283 821 5191





Lực thổi cao 25N và lực thổi tối đa 28N ở chế độ Boost (có giới hạn thời gian)



Lực thổi cao

Đường dẫn luồng khí từ quạt đã được thay đổi từ đường cong ở mẫu máy Tiền nhiệm sang đường thẳng, tăng hiệu suất thổi lên khoảng 10%.



Lực thổi tối đa Chế độ Boost*	Lưu lượng khí tối đa Chế độ Boost*	Tốc độ khí tối đa Chế độ Boost*
28 N	20.9 m³/phút	80.7 m/s

Với đầu thổi tiêu chuẩn / PDC1500

*Sử dụng liên tục chế độ Boost tối đa là 10 giây. Sau 10 giây. Trong quá trình sử dụng, máy không chuyển sang chế độ Boost trong 20 giây.

Mã máy	Lực thổi tối đa*1: N	Lưu lượng khí tối đa*1: m ³ /min	Tốc độ khí tối đa*1: m/s
UB004C	PDC1500A01*2	28	20.9
	PDC1200A02*3	23	18.9
UB002C*3,*4	22	19.0	71.7
EB5300TH(4st 52.5cm ³)*3	23	15.0	91.0

*1 Giá trị đo thực tế với đầu thổi tiêu chuẩn

*2 Ở chế độ Boost (Sử dụng liên tục tối đa 10 giây. Sau 10 giây. Trong quá trình sử dụng, máy không chuyển sang chế độ Boost trong 20 giây)

*3 Không có chế độ Boost

*4 Công suất như nhau khi sử dụng PDC1500 và PDC1200



Công suất cao 1,500Wh

Bộ trữ pin đeo vai
PDC1500

Tháo rời/gắn vào nhanh chóng
cho phép dễ dàng tháo hoặc gắn pin vào bộ phận chính.



Phản quang

giúp cho người vận hành có thể nhìn thấy từ xa ngay cả trong bóng tối.



Đèn LED thể hiện 4 cấp độ pin

Cho biết trạng thái pin bằng 4 đèn LED xanh



Công nghệ bảo vệ vượt trội / tương thích IPX4

Khả năng chống nước cao cho phép máy vận hành ngay cả khi bị ướt nước.



Hiệu suất thổi cao tương đương máy thổi đeo vai chạy xăng 65 cm³



3 chế độ tốc độ



Hiển thị mức pin
3 đèn LED xanh



Ống thổi có thể điều chỉnh



Với PDC1500

UB004C không gồm pin

Những cải tiến để mang lại trải nghiệm đeo ba lô thoải mái hơn

- Phần ba lô đeo vai được thiết kế lại để mang trải nghiệm thoải mái khi mang.
- Vải lưới cho thắt lưng giúp cải thiện độ thoáng khí
- Chất liệu và hình dạng đai vai đã được thiết kế lại để giảm áp lực lên vai người dùng



Điều chỉnh tốc độ khí bằng công tắc + cần điều khiển

- Người dùng có thể cố định công tắc ở vị trí mong muốn.
- Máy có thể chuyển sang chế độ Boost bằng cách kéo công tắc hoàn toàn từ vị trí công tắc dừng nửa chừng.



Vị trí tay cầm có thể điều chỉnh

Vị trí cầm nắm có thể điều chỉnh về phía trước/sau và trái/phải để phù hợp với người dùng hoặc tư thế làm việc.

